



## Lo que hace a nuestro producto diferente

### Puesto a Prueba

Pruebas de laboratorio, en pistas de prueba y carretera demuestran que Safety Seal® forma un sello perfecto en el revestimiento interno de la llanta. Pruebas de resistencia, bajo condiciones adversas, concluyen que Safety Seal® dura mas que la llanta.

### Control de Calidad

Safety Seal® es el resultado de años de investigación y pruebas, es un producto creado científicamente. Para garantizar calidad y satisfacción la producción es examinada en el laboratorio diariamente.

### Se vulcaniza sola

El primer material de cuerda revestida con caucho que repara y es 100% auto-vulcanizable. No requiere ningún cemento toxico o gomoso para curar o vulcanizar la llanta.

### No se desmecha

Cuando el caucho sellador se separa de la cuerda que cubre, el reparador se seca o desmecha. Esto sucede porque el sellador no esta curado o vulcanizado y con el calor y presión se despega y deja la cuerda desnuda y con fugas. Este tipo de reparador es considerado temporal. SAFETY SEAL® es un reparador permanente ya que el sellador es vulcanizable y no se separa bajo presión o calor.

### Composición del producto

Esta hecho de los mismos ingredientes que la llanta- caucho y tejidos de cuerda. SAFETY SEAL® esta formado por 21 hilos sintéticos de alta calidad completamente incrustados en una mezcla de caucho vulcanizable súper sellador. Cada hilo es recubierto individualmente y luego trenzado a una cuerda de material reparador a través de un proceso complicado y patentado.

### Simplicidad

Fácil de usar. Con la herramienta de inserción patentada las llantas pueden ser reparadas en minutos y con poco esfuerzo.

### Versátil

Un reparador lo hace todo. SAFETY SEAL® por su flexibilidad se adapta a la forma del pinchazo. (hasta ¼” de diámetro).

### Económico

Sin devoluciones. Usted hace la reparación una vez y dura aun mas que la llanta. Usted paga un poco mas por SAFETY SEAL® que por los productos de la competencia, pero usted nunca pierde a un cliente por una reparación inadecuada.

### Caducidad

Pruebas de oxidación indican que el producto dura más de seis años antes de vencerse.

### Patentado

SAFETY SEAL® es el único reparador de llantas protegido de productos inferiores por el patente de Estados Unidos No. 3277642, 3783715, 4435470,4479408

**CUIDESE DE LAS IMITACIONES**

LA VIDA DE NUESTROS CLIENTES DEPENDE DE SUS LLANTAS

